

| NR | Toepassingen | Type | Gram/m ² | Dikte (mm) | Spouw (mm) | Spouwwulling (mm) | Afwerking (mm) | Hoogte (mm) | Tussenafstand (mm) | Alfa w |
|----|--|------------------|---------------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|--------|
| 1 | PETAC® 12 mm zonder luchtspouw | Plaat | 3000 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | 0,25 |
| 2 | PETAC® 24 mm zonder luchtspouw | Plaat | 3000 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 0,50 |
| 3 | PETAC® 24 mm beprint zonder luchtspouw | Plaat | 3000 | 24 | 0 | 0 | Beprint | - | - | 0,50 |
| 5 | PETAC® 24 mm Latjes opstelling zonder luchtspouw | Latjes | 3000 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 0,60 |
| 10 | PETAC® 12 mm met 50 mm luchtspouw | Plaat | 3000 | 12 | 50 | 0 | - | - | - | 0,75 |
| 11 | PETAC® 24 mm met 50 mm luchtspouw | Plaat | 3000 | 24 | 50 | 0 | - | - | - | 0,85 |
| 12 | PETAC® 24 mm beprint met 50 mm luchtspouw | Plaat | 3000 | 24 | 50 | 0 | Beprint | - | - | 0,80 |
| 14 | PETAC® 24 mm: Latjes opstelling met 50 mm luchtspouw | Latjes | 3000 | 24 | 50 | 0 | - | - | - | 0,90 |
| 15 | PETAC® 24 mm: Latjes opstelling met 50 mm gevulde luchtspouw | Latjes | 3000 | 24 | 50 | 50 Minerale wol | - | - | - | 1,00 |
| 16 | PETAC® 24 mm: Latjes opstelling met 50 mm gevulde luchtspouw | Latjes | 3000 | 24 | 50 | 50 Climawool | - | - | - | 1,00 |
| 18 | PETAC® 24 mm beprint met 50 mm gevulde luchtspouw | Plaat | 3000 | 24 | 50 | 50 Climawool | Beprint | - | - | 1,00 |
| 19 | PETAC® 24 mm met 50 mm gevulde luchtspouw | Plaat | 3000 | 24 | 50 | 50 Climawool | - | - | - | 1,00 |
| 20 | PETAC® 12 mm met 50 mm gevulde luchtspouw | Plaat | 3000 | 12 | 50 | 50 Climawool | - | - | - | 0,95 |
| 24 | PETAC® 24 mm: Grill opstelling met 120 mm hoogte, tussenafstand 100 mm | Grill | 3000 | 24 | 380 | 0 | - | 120 | 100 | 0,40 |
| 25 | PETAC® 24 mm: Grill opstelling met 120 mm hoogte, tussenafstand 160 mm | Grill | 3000 | 24 | 380 | 0 | - | 120 | 160 | 0,35 |
| 27 | PETAC® plafondeilanden met 500 mm luchtspouw | Eiland | 3000 | 24 | 500 | 0 | - | - | - | 0,80 |
| 31 | PETAC® 24 mm beprint: Grill opstelling met 120 mm hoogte, tussenafstand 100 mm | Grill | 3000 | 24 | 380 | 0 | Beprint | 120 | 100 | 0,40 |
| 33 | PETAC® 24 mm: Baffles met 600 mm hoogte, tussenafstand 500 mm | Baffles | 3000 | 24 | 200 | 0 | - | 600 | 500 | 0,55 |
| 34 | PETAC® 24 mm: Baffles met 400 mm hoogte, tussenafstand 300 mm | Baffles | 3000 | 24 | 200 | 0 | - | 400 | 300 | 0,50 |
| 36 | PETAC® 24 mm: Baffles met 300 mm hoogte, tussenafstand 200 mm | Baffles | 3000 | 24 | 200 | 0 | - | 300 | 200 | 0,50 |
| 37 | PETAC® 24 mm met NanoPerfo Fineer zonder luchtspouw | Nanoperfo Fineer | 3000 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 0,55 |
| 38 | PETAC® 24 mm met NanoPerfo Fineer met 20 mm luchtspouw | Nanoperfo Fineer | 3000 | 24 | 20 | 0 | - | - | - | 0,65 |
| 39 | PETAC® 24 mm met NanoPerfo Fineer met 20 mm gevulde luchtspouw (Akopol) | Nanoperfo Fineer | 3000 | 24 | 20 | D40/20 Akopol | - | - | - | 0,95 |
| 40 | PETAC® 24 mm met NanoPerfo Fineer met 50 mm luchtspouw | Nanoperfo Fineer | 3000 | 24 | 50 | 0 | - | - | - | 0,90 |
| 41 | PETAC® 24 mm met NanoPerfo Fineer met 50 mm luchtspouw en 25 mm Akopol | Nanoperfo Fineer | 3000 | 24 | 50 | D40/20 Akopol | - | - | - | 0,95 |
| 42 | PETAC® 24 mm met NanoPerfo Fineer met 70 mm luchtspouw en 25 mm Akopol | Nanoperfo Fineer | 3000 | 24 | 70 | D40/20 Akopol | - | - | - | 1,00 |
| 43 | PETAC® 24 mm met NanoPerfo HPL zonder luchtspouw | Nanoperfo HPL | 3000 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 0,55 |
| 44 | PETAC® 24 mm met NanoPerfo HPL met 25 mm luchtspouw | Nanoperfo HPL | 3000 | 24 | 20 | 0 | - | - | - | 0,70 |
| 45 | PETAC® 24 mm met NanoPerfo HPL met 25 mm gevulde luchtspouw (Akopol) | Nanoperfo HPL | 3000 | 24 | 25 | D40/25 Akopol | - | - | - | 0,90 |
| 46 | PETAC® 24 mm met NanoPerfo HPL met 70 mm luchtspouw en 25 mm Akopol | Nanoperfo HPL | 3000 | 24 | 70 | D40/25 Akopol | - | - | - | 1,00 |
| 47 | PETAC® 24 mm met NanoPerfo HPL met 50 mm luchtspouw en 25 mm Akopol | Nanoperfo HPL | 3000 | 24 | 50 | D40/25 Akopol | - | - | - | 1,00 |
| 48 | PETAC® 24 mm met NanoPerfo HPL met 50 mm lege luchtspouw | Nanoperfo HPL | 3000 | 24 | 50 | 0 | - | - | - | 0,90 |